



Mercedes-Benz

---

## Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

Typ : 313 116

Genehmigungs-Zeichen : e 1300-0106

Westfalia-Bestell-Nr. : 313 116 600 001

Verwendungsbereich : Mercedes Benz, E-Klasse-Kombi

Typ-Bezeichnung : S210

---

Die für den Einbau benötigten Unterlagen entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung Anhängervorrichtung im Ordner Sonderausstattung.

Die für die technische Abnahme benötigten Unterlagen sind aus der Einbauanleitung zu kopieren und dem Kunden auszuhändigen.

### Achtung !

Die Angaben Anhängelast und zul. Gesamtgewicht auf dem Hinweisschild der Anhängervorrichtung dürfen nicht niedriger sein als die entsprechenden Angaben im Kfz.-Schein bzw. Kfz-Brief.

Die genehmigten Gewichtsangaben für die Anhängervorrichtung sind auf dem Hinweisschild ersichtlich.

Die maximale Anhängelast ist aus den Fahrzeugpapieren ersichtlich.

Bei Anhängetrieb sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

An den Karosserieauflagestellen der Anhängervorrichtung ist das Karosseriedichtmittel und der Unterbodenschutz zu entfernen. Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe bestreichen.

Die Anhängervorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen diese nur von Fachpersonal an unbeschädigten Originalteilen verbaut werden. Jegliche Umbauten oder Änderungen der Anhängervorrichtung sind unzulässig und führen zum **Erlöschen der Betriebserlaubnis**.

Die Anhängervorrichtung darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpkupplung verwendet werden.

Anhängervorrichtungen sind Bauteile, an die spezielle Forderungen hinsichtlich der Sicherheit gestellt sind. Aus diesem Grunde ist es nicht zulässig, weder an der Anhängervorrichtung selbst noch an den fahrzeugspezifischen Befestigungsteilen, nachträgliche Veränderungen (Nachbiegen, Schweißen, mechanische Bearbeitung) vorzunehmen.

Bei eventuellen Beschädigungen oder Verformungen durch Unfall, Aufsitzen oder Auffahren auf einen festen Gegenstand muß der komplette mechanische Lieferumfang einschließlich aller Befestigungsteile erneuert werden.

Diese Anhängervorrichtung wiegt einschließlich aller Montageteile 17,5 kg. Berücksichtigen Sie, daß sich das Leergewicht Ihres Kfz. nach Montage der Anhängervorrichtung um diesen Betrag erhöht. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau der Anhängervorrichtung unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen in der ABE genehmigten serienmäßigen Befestigungspunkte am Fahrzeug sind eingehalten.

Der Durchmesser des Kugelkopfes ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sobald an einer beliebigen Stelle ein Durchmesser von 49 mm erreicht ist, darf die Anhängervorrichtung aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.